

# Bestellvorlage -6-

Stand 06/2008

## Blendrahmen Windfangelemente Typ: WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-  
öffnung**

Hinweis:  
Standardmäßig wird durch PRÜM  
seitlich und oben Luft / Überstand  
nach Details berücksichtigt

OKFF

**Anschluß Oben**

Unter Sturz /Decke       Auf Wand

**Anschluß Seite**

Zwischen Wand       Auf Wand

WF1

WF2

WF3

WF4

Oberfläche / Holzart <input style="width: 80%;" type="text"/>	DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts <input type="checkbox"/>
am Kämpfer angeschlagen <input type="checkbox"/>	am Außenposten angeschlagen <input type="checkbox"/>
TB-Breite (bei Ganzglas) <input type="checkbox"/> 610 (584) <input type="checkbox"/> 735 (709) <input type="checkbox"/> 860 (834) <input type="checkbox"/> 985 (959)           Sonderbreite <input style="width: 80%;" type="text"/>	
TB-Höhe (bei Ganzglas) <input type="checkbox"/> 1985 (1972) <input type="checkbox"/> 2110 (2097)           Sonderhöhe <input style="width: 80%;" type="text"/>	
Schließblech-ausführung: <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Typ GF (Flachschließblech lang) <input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschließblech kurz)	
<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle) <input type="checkbox"/> Typ GF (Flachschließblech kurz) <input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschnäpper)	

Farb- und Maserabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Diese Werkstoffeigenschaften sind durch uns nicht beeinflussbar. Aus diesem Grund können wir hierfür generell keine Garantie übernehmen.

**PRÜM**  
TÜRDESIGN  
Türen, die zu Ihnen passen