

Bestellvorlage -3-

Stand 08/2008

Futterzarge Standard /Geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!


Rohbau- öffnung


Hinweis:
Standardmäßig wird durch PRÜM
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF


Anschluß Oben


in Wandöffnung


unter Sturz/Decke



ohne Querstück



Anschluß Seite






in Wandöffnung


zwischen Wand


Ausführung:


A-Kämpfer


B-Kämpfer

 Standard	 Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	 Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)
---	--	---	--	--

Fertigwandstärke **Kanten-Ausführung:** Futter

mit Oberblende mit Oberlicht DIN links DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas) 610 (584) 735 (709) 860 (834) 985 (959) **Sonderbreite**

TB-Höhe (bei Ganzglas) 1985 (1972) 2110 (2097) **Sonderhöhe** **Oberfläche/Holzart**

Schließblech-
ausführung:

Standard

Typ GF
(Flachschießblech lang)

Ganzglas
(Flachschießblech kurz)

Standard
(nur für Falle)


Typ GF
(Flachschießblech kurz)

Ganzglas
(Rollenschnäpper)

Farb- und Maserabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Diese Werkstoffeigenschaften sind durch uns nicht beeinflussbar. Aus diesem Grund können wir hierfür generell keine Garantie übernehmen.

PRÜM
TÜRDESIGN
Türen, die zu Ihnen passen

K02-114

Zum Inhalt 

PRÜM
TÜRDESIGN
Türen, die zu Ihnen passen