

Bestellvorlage -4-

Stand 06/2008

Futterzarge Windfangelemente Typ: WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-
öffnung**

Hinweis:
Standardmäßig wird durch PRÜM
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF

Anschluß Oben

In Wandöffnung

Unter Sturz/Decke

Ausführung:

A-Kämpfer

B-Kämpfer

Anschluß Seite

In Wandöffnung

Zwischen Wand

WF1

WF2

WF3

WF4

Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

angeschlagen am: Kämpfer Außenpfosten DIN links DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas) 610 (584) 735 (709) 860 (834) 985 (959) Sonderbreite

TB-Höhe (bei Ganzglas) 1985 (1972) 2110 (2097) Sonderhöhe Oberfläche/Holzart

Schließblech-ausführung: Standard Typ GF (Flachschließblech lang) Ganzglas (Flachschließblech kurz)

Standard (nur für Falle) Typ GF (Flachschließblech kurz) Ganzglas (Rollenschnäpper)

Farb- und Maserabweichungen sowie andere wuchsbedingte Merkmale kennzeichnen den Werkstoff Holz in seiner Einmaligkeit als natürlich gewachsenen Werkstoff. Diese Werkstoffeigenschaften sind durch uns nicht beeinflussbar. Aus diesem Grund können wir hierfür generell keine Garantie übernehmen.

PRÜM
TÜRDESIGN
Türen, die zu Ihnen passen